

GODKENDELSESINDEHAVER:

Aalberts integrated piping systems
B.V.
Oude Amersfoortseweg 99
NL-1212 AA Hilversum
Telefon: +31 (0)35 688 4211
Internet: www.aalberts-ips.eu

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kompressionsfiting til kobberrør og rustfri stålør
VSH Super
dim. 15 - 54 mm

FABRIKAT:

Aalberts integrated piping systems
B.V.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VSH SUPER
- Dimension
- Materiale: CR
(hvis afzinkningsbestandigt
messing)

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:

Der skal indhentes oplysninger om
vandets sammensætning hos
vandværket

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418. Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

For rør i bygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Koblingerne anvendes i brugsvandinstallationer i bygninger til samling af bløde og hårde kobberrør i dimensionerne 15 – 54 mm rustfri stålør i dimensionerne 15 – 42 mm.

Ved samling af bløde kobberrør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Forud for montage skal der indhentes oplysninger om vandets sammensætning og det skal vurderes om fittings er egnet for montage det aktuelle sted, set i forhold til den oplyste vandkvalitet.

Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 3 dele, koblingshus (muffe eller nippel), kompressionsring og omløbermøtrik. Til samling af bløde kobberrør anvendes desuden en støttebøsning.	
Materiale	Alle dele i kompressionskoblingen er af messing, type CW617N DW Hus og klemring kan leveres i afzinkningsbestandigt messing.	
Dimension	Kobberrør: 15 x 1,0 mm 18 x 1,0 mm 22 x 1,0 mm 28 x 1,5 mm 35 x 1,5 mm 42 x 1,5 mm 54 x 1,5 mm	Rustfrit stål: 15 x 1,0 mm 18 x 1,0 mm 22 x 1,2 mm 28 x 1,2 mm 35 x 1,5 mm 42 x 1,5 mm



Thomas Bruun